

Zellige, definição

Zellige é uma cerâmica feita manualmente a partir de argila natural não refinada da região de Fez (Marrocos). Esta argila é amassada com água, moldada à mão, seca e assada. Os esmaltes vitrificados são então aplicados e derretidos no biscoito, em múltiplas tonalidades semitransparentes, perolizadas, metalizadas, vulcânicas ou opacas. A definição de Zellige é a irregularidade da aparência e tonalidade, achatamento, brilho, cor e profundidade do esmalte. Cada ladrilho Zellige é único.

Colocar mosaicos Zellige

- Misture os ladrilhos para criar uma decoração aleatória entre os vários tons e tons da cor escolhida.
- A parede será bem preparada e nivelada antes de colocar o Zellige.
- Cole a parede e a parte de trás dos Zelliges com uma pasta adesiva flexível para revestimentos cerâmicos ou fixe o Zellige com um silicone de montagem.
- Posicione à mão, borda a borda, sem cruzar as juntas e equilibrar cada Zellige no painel, procurando a harmonia do todo.
- Quando o mosaico estiver no lugar, espalhe uma junta de cimento muito líquida, com uma espátula de borracha, insistindo em encher as juntas entre os ladrilhos.
- Após uma breve secagem, retire cuidadosamente o excesso de cimento com uma esponja húmida e remova manualmente os restantes resíduos de cimento.
- O Zellige é facilmente cortado com um disco de diamante com água.
- Superfície em contato direto com a água: Piscinas, chuveiros (banheira e paredes), fontes, planta de trabalho. Tal como acontece com todos os outros revestimentos cerâmicos esmaltados, o revestimento de uma superfície com Zellige não garante a estanqueidade total. A humidade pode filtrar as juntas e causar irregularidades. É, portanto, a impermeabilização do suporte de parede ou da laje de concreto que garante a qualidade do trabalho.

Colocando Zelliges fora

- Zellige é um azulejo da família das cerâmicas esmaltadas. Não é afetado pelo sol e UV. A qualidade do suporte, a instalação e a junta é a garantia de sua durabilidade no tempo aos choques térmicos (dilatação-retração do suporte).
- A resistência aos ciclos de congelamento e descongelamento está inteiramente relacionada à rigidez da junta e à ausência de penetração de água entre as telhas e o suporte.

Manutenção Zellige

- Ladrilhos Zellige vidrados não requerem manutenção especial, eles são limpos como qualquer outro ladrilho esmaltado.
- Tenha em mente que a nossa linha Zellige Metal requer instalação e manutenção especiais. Verifique com o nosso serviço ao cliente para mais informações.